

OSMUNDA

PLAATSINGS EN ONDERHOUDSADVIES VOOR GEGLAZUURDE WANDTEGELS

Onze geglazuurde Wandtegels en Metrotegels zijn met oppervlakte glazuurafwerking. De verschillende tegels zijn zowel met gesloten glazuur structuur maar ook met craquelé. Als niet apart is vermeld zijn de tegels uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Plaatsen en/of verlijmen van de tegels en accessoires.

Vóór het plaatsen van de tegels adviseren wij u deze goed uit te meten voor de plaatsing op de wanden. Plinten, hoekplinten, sierranden enz. goed uitmeten.

Meestal gaan u uit van een klein voegje van ca. 2 mm.

De holle accessoires zoals, plinten, hoeklijsten en sierranden dienen vol gezet te worden.

Holle delen zijn namelijk kwetsbaar en kunnen gaan scheuren.

Onderhoud van keramische tegels met glazuurafwerking

Deze tegels te worden schoongemaakt met water waarin een nooit een agressief schoonmaakmiddel is toegevoegd.

Gebruik nooit schuurmiddel en zeker geen schuurpadjes, deze kunnen onherstelbare schade aan de tegels veroorzaken. Zeker aan de tegels met metaalkleuren.

Het schoonmaken kan naar gelang wekelijks of om enkele maanden geschieden, dit naar gelang de toepassing van de tegels.

OSMUNDA

Kuilenhurk 26 A
5512 CB Vessem
Nederland

Telefoon 0497 59 21 64

Internetsite: WWW.osmunda.net